

НОВИНКА

С Panel IP65

Обновление ассортимента светильников серии С Panel IP65

Светодиодные светильники С Panel IP65 подходят для использования в медицинских, промышленных и чистых помещениях. Светильники устойчивы к химической дезинфекции, воздействию УФ излучения и обладают равномерной, неслепящей засветкой, что делает их идеальным решением для использования в медицинских учреждениях.

- ▶ Новый дизайн светильников предусматривает удобный монтаж на подвесах
- ▶ В конструкции светильника предусмотрен клапан выравнивания давления
- ▶ Эффективность светового потока в серии повысилась до 100 лм/Вт
- ▶ Для заказа теперь доступны светильники в КЦТ 6500К

Характеристики:

- ▶ Мощность 36W
- ▶ Эффективность светового потока 100 лм/Вт
- ▶ Цветовая температура 4000К/6500К
- ▶ Степень защиты оболочки IP65
- ▶ Размер изделия 595x595x15mm
- ▶ AC220-240V
- ▶ Частота сети 50Hz +/-10%
- ▶ Индекс цветопередачи Ra>83
- ▶ Коэффициент мощности ≥0,95
- ▶ Класс защиты от поражения электрическим током II
- ▶ Кп светового потока ≤5%
- ▶ Тип климатического исполнения УХЛ2*
- ▶ *Температурный режим от -30°C до +40°C
- ▶ Угол светового потока 115°
- ▶ Гарантия 3 года
- ▶ Срок службы светодиодов 50 000 часов
- ▶ Материал рассеивателя поликарбонат
- ▶ Тип монтажа встраиваемый

Артикул	Наименование
CV936511236	Светодиодный светильник "ВАРТОН" С PANEL IP65 универсальный 595*595*15 мм 36W 4000К
CV936511336	Светодиодный светильник "ВАРТОН" С PANEL IP65 универсальный 595*595*15 мм 36W 6500К

Подробности и артикулы уточняйте у своего менеджера VARTON

