

НОВИНКА

C350/GL

Новые серии светильников для медицинских и чистых помещений классов 5-9 с рассеивателем из закаленного стекла также подходят для использования в пожароопасных помещениях класса П-Иа

Характеристики:

- ▶ Мощность 36 Вт/ 54 Вт
- ▶ Световой поток см. таблицу
- ▶ Цветовая температура 3000К/4000К/5000К/6500К
- ▶ Степень защиты оболочки IP54
- ▶ Размер светильника 1195x295x55 мм
- ▶ AC176-264V
- ▶ Частота сети 50Hz +/-10%
- ▶ Индекс цветопередачи Ra>82
- ▶ Коэффициент мощности ≥0,95
- ▶ Класс защиты от поражения электрическим током I
- ▶ Кп светового потока ≤1%
- ▶ Тип климатического исполнения УХЛ2*
- ▶ *Температурный режим от 20°C до +40°C
- ▶ Угол светового потока 100°
- ▶ Гарантия 3 года
- ▶ Срок службы светодиодов 50 000 часов
- ▶ Материал рассеивателя матовое закаленное стекло

Артикул	Наименование	Световой поток	Цветовая температура	Способ монтажа
V1-C0-00350-10G06-5403640	Св-к мед встр 36Вт 4000К 1195*295*55мм IP54 закаленное стекло	3800 лм	4000К	Встраиваемый
V1-C0-00350-10G06-5403650	Св-к мед встр 36Вт 5000К 1195*295*55мм IP54 закаленное стекло	3800 лм	5000К	Встраиваемый
V1-C0-00350-10G06-5403665	Св-к мед встр 36Вт 6500К 1195*295*55мм IP54 закаленное стекло	3800 лм	6500К	Встраиваемый
V1-C0-00350-10G06-5405440	Св-к мед встр 54Вт 4000К 1195*295*55мм IP54 закаленное стекло	5400 лм	4000К	Встраиваемый
V1-C0-00350-10G06-5405450	Св-к мед встр 54Вт 5000К 1195*295*55мм IP54 закаленное стекло	5400 лм	5000К	Встраиваемый
V1-C0-00350-10G06-5405465	Св-к мед встр 54Вт 6500К 1195*295*55мм IP54 закаленное стекло	5400 лм	6500К	Встраиваемый

Уточняйте подробности у менеджеров Varton

