

CUPER



Светильник из листовой стали с прозрачным и опаловым закаленным силикатным стеклом для низких и средних (до 8 метров) потолков.

Экономичное решение для пожароопасных зон, в том числе П-IIа.

Накладной монтаж с использованием поворотной лиры.

Применим для освещения складских помещений, производственных цехов.

Особенности

- ▶ Прозрачное или опаловое закаленное силикатное стекло
- ▶ Регулировка угла наклона ± 90 градусов с шагом 7,5 градусов
- ▶ Удобство подключения - из светильника выведен провод длиной 0,3 метра

Ассортиментная матрица продукции

Светильники	Рассеиватель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	КЦТ, К
	Прозрачный	35	4 550	 4000K  5000K  6500K
		52	6 750	
		75	9 800	
		105	13 650	
	Опаловый	35	4 200	
		52	6 250	
		75	9 000	
		105	12 600	

Технические характеристики

Индекс цветопередачи	>80
КСС	Д
Коэффициент мощности	≥0,95
Ударопрочность	IK09
Коэффициент пульсации	≤5%
Степень защиты	IP54
Тип климатического исполнения	УХЛ2
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-20...+45
Гарантия	60 мес.
Цвет корпуса	Серый
Срок службы светодиодов	100 000 часов

Габаритные размеры

	ДхШхВ, мм	Вес, кг
Super 35 Вт	598x298x160	6,8
Super 52 Вт		
Super 75Вт		
Super 105Вт		