

НОВИНКА

FL BASIC 2.0

Прожектор FL BASIC 2.0 предназначен для освещения открытых пространств, производственных и подсобных помещений, а также для заливающей подсветки объектов.



ОСОБЕННОСТИ:

- ▶ Конкурентное сочетание цена/характеристики/гарантия
- ▶ 10/30/50Вт: защитное закаленное стекло с матированием - сниженный слепящий эффект

Характеристики светильника:

Мощность	10/30/50/100/150/200 Вт
Светоотдача	115 лм/Вт
КЦТ	4000К / 5000К
Индекс цветопередачи	>80
Коэффициент пульсации	<5%
Степень защиты	IP65
Диапазон входного напряжения	180-264 В 50 Гц
Диапазон рабочих температур	-40...+45 °С
Гарантия	3 года
Срок службы светодиодов	50 000 часов

Артикулы для заказа:

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	КЦТ, К
V1-I0-70376-04L05-6501040	10	1150	4000
V1-I0-70376-04L05-6501050			5000
V1-I0-70377-04L05-6503040	30	3450	4000
V1-I0-70377-04L05-6503050			5000
V1-I0-70378-04L05-6505040	50	5750	4000
V1-I0-70378-04L05-6505050			5000
V1-I0-70379-04L05-6510040	100	11500	4000
V1-I0-70379-04L05-6510050			5000
V1-I0-70392-04L05-6515040	150	17250	4000
V1-I0-70392-04L05-6515050			5000
V1-I0-70393-04L05-6520040	200	23000	4000
V1-I0-70393-04L05-6520050			5000

Уточняйте подробности и цены у менеджеров Varton