

# НОВИНКА









FL-Pro – серия профессиональных прожекторов для промышленных объектов, открытых пространств и архитектурного освещения



## ОСОБЕННОСТИ

- ▶ Высокая эффективность
- ▶ Большой выбор оптики
- ▶ Закаленное защитное стекло

### Общая матрица серии:

Форм-фактор	Размер, мм	Мощность	Световой поток	Оптика	КЦТ	Модификации
	350x277x75	50 Вт	7500 лм	20°	 3000K	
		75 Вт	10500 лм			
	447x309x90	100 Вт	14700 лм	30x50°	 4000K	
		120 Вт	16700 лм	60°	 5000K	
	507x339x95	150 Вт	21200 лм	ASWM	 5000K	
		200 Вт	27200 лм			

## Технические характеристики

Диапазон входного напряжения (AC)	100 - 305 В (50 Гц)
Диапазон входного напряжения (DC)	145 - 430В
Светоотдача	до 150 лм/Вт
Степень защиты	IP66
Индекс цветопередачи	>70
Коэффициент мощности	≥0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Коэффициент пульсации	≤5%
Тип климатического исполнения	УХЛ1
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-40°С ... +45°С.
Гарантия	5 лет
Срок службы светодиодов	50 000 часов



Уточняйте цены и полный перечень доступной номенклатуры у менеджеров Varton™