

# НОВИНКА

## Магнитная трековая система Galakti

- ▶ 25 моделей светильников с высоким индексом цветопередачи;
- ▶ Различные виды шинпровода по способу монтажа: накладной, подвесной или встраиваемый;
- ▶ Возможность оперативно менять местоположение светильников;
- ▶ Быстрая замена одних источников света на другие;
- ▶ Выбор нужного цвета шинпровода и светильников под интерьер.

















































**Создайте свой уникальный дизайн, используя множество решений трековой системы Galakti!**



## Ассортиментная матрица продукции

Модель	Изображение	Габаритные размеры, мм	Мощность, Вт	Угол светового пучка	КЦТ, К	Световой поток для 4000К, лм	Цвет корпуса
Comfort L122 L230 L338 L445 L555			6	24°	3000К 4000К	450	○ белый ● черный
			12			750	
			18			1200	
			24			1800	
			30			2150	
Opal L315 L615 L915			10	150°	3000К 4000К	560	○ белый ● черный
			20			1090	
			30			1700	
Comfort/R L122 L230			6	24°	3000К 4000К	450	○ белый ● черный
			12			750	
Opal/R L122 L230			6	150°	3000К 4000К	350	○ белый ● черный
			12			670	
Barrel			6	24°	3000К 4000К	390	○ белый ● черный

Модель	Изображение	Габаритные размеры, мм	Мощность, Вт	Угол светового пучка	КЦТ, К	Световой поток для 4000К, лм	Цвет корпуса
Stalactite		 122x26x55	6	24°	 3000K  4000K	400	 белый  черный
Accent Accent x2		 44x110	9	24°	 3000K  4000K	660	 белый  черный
		 44x110	9 x 2			1400	
		 45x110	12			1000	
		 55x130	18			1470	
Sphere		 100x100	6	180°	 3000K  4000K	480	 белый  черный
Подвесной sphere		 100x100	6	180°	 3000K  4000K	480	 белый  черный
Tube opal		 300x25x87	10	180°	 3000K  4000K	700	 черное основание
		 600x25x87	20			1460	
Подвесной long tube		 30x300	6	24°	 3000K  4000K	400	 белый  черный
Flex tube opal		 500	8	360°	 3000K  4000K	370	 белый  черный
		 1000	16			650	



## Технические характеристики

Напряжение питания:	DC 48В
Класс защиты от поражения электрическим током:	III
Коэффициент мощности:	>0,95
Индекс цветопередачи:	Ra >90
Коэффициент пульсации:	≤1%
Тип климатического исполнения:	УХЛ4
Диапазон рабочих температур:	+1°C до +40°C
Степень защиты корпуса:	IP20
Гарантия:	5 лет
Срок службы светодиодов:	100 000 часов


















## Шинопровод

Изображение	Способ монтажа	Габаритные размеры, мм	Возможная длина	Цвет
	Накладной		1 м 1,5 м 2 м 3 м *	<div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;"> <span>○</span> белый  <span>●</span> черный         </div>
	Встраиваемый			
	Подвесной			
	Встраиваемый в гипсокартон			

## Блоки питания

Изображение	Выходная мощность (макс.), Вт	Выходной ток (макс.), А	Выходное напряжение	Потребляемый ток, А	Цвет	Габаритные размеры, мм
	100	2,08	DC 48V	0,6	○ белый	210x26x24
	200	4,16		0,95	● черный	230x26x24

## Дополнительные аксессуары

Изображение	Наименование	Габаритные размеры, мм	Цвет
	Декоративный пластиковый короб для проводов	100x26x29	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="margin-bottom: 5px;">○</div> <div style="margin-bottom: 5px;">белый</div> <div style="margin-bottom: 5px;">●</div> <div style="margin-bottom: 5px;">черный</div> </div>
	Коннектор питания к внешнему трансформатору. Длина провода 260 мм	60x26x15	
	Коннектор питания для соединения шинопроводов	150x26x15	
	Коннектор питания для углового соединения шинопроводов. Длина провода 170 мм	290x26x15	
	Коннектор угловой вертикальный для накладного монтажа	26x26x26	
	Коннектор прямой горизонтальный для накладного монтажа	46x26x6	
	Коннектор угловой горизонтальный для накладного монтажа	36x36x6	
	Коннектор Т-образный горизонтальный для накладного монтажа	46x36x6	
	Коннектор Х-образный горизонтальный для накладного монтажа	46x46x6	
	Коннектор угловой вертикальный для подвешенного монтажа	100x30x100	
	Коннектор угловой горизонтальный для подвешенного монтажа	73x73x50	
	Коннектор угловой вертикальный для встраиваемого монтажа в гипсокартон	100x67x100	
	Коннектор угловой горизонтальный для встраиваемого монтажа в гипсокартон	100x100x36	
	Соединитель механический для шинопроводов	50x22x1	
	Комплект для подвешенного монтажа	Трос 1,5 м	----