

# OLYMP 2.0 GL




Серия универсальных промышленных светильников с закаленным стеклом



## ОСОБЕННОСТИ

- ▶ Алюминиевый корпус
- ▶ Закаленное защитное стекло
- ▶ Устойчивость к химически агрессивным средам
- ▶ Применимость в пожароопасных зонах класса П-IIа
- ▶ Высокая светоотдача
- ▶ Широкий выбор оптики

## Общая матрица серии:

Светильники	Название серии	Мощность	КЦТ, К	Оптика	Исполнения
	Олимп 2.0 GL	50Вт	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 10px;"> <div style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></div> <span>4000К</span> </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #add8e6; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></div> <span>5000К</span> </div> </div>	12° 30° 30°x110° 15°x50° 60° 90° 120°	
		75Вт			
		100Вт			
		150Вт			
		200Вт			
		250Вт			

## Мощности и форм-факторы

Olymp 2.0 GL 50Вт



360x88x170 мм

Olymp 2.0 GL 150Вт



360x278x170 мм

Olymp 2.0 GL 75Вт



535x88x170 мм

Olymp 2.0 GL 200Вт



360x373x170 мм

Olymp 2.0 GL 100Вт



360x183x170 мм

Olymp 2.0 GL 250Вт



535x278x170 мм

## Технические характеристики серии Olymp 2.0 GL

Диапазон входного напряжения (AC)	100 - 305 В (50 Гц)
Диапазон входного напряжения (DC)	130 - 300 В
Светоотдача	145 лм/Вт (150 лм/Вт версия MAXI)
Индекс цветопередачи	>70
Коэффициент мощности	≥0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Коэффициент пульсации	≤5%
Степень защиты	IP65
Тип климатического исполнения	УХЛ2
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-40°С ... +45°С.
Гарантия	5 лет
Срок службы светодиодов	50 000 часов

