

Plint 2.0

Описание

Plint 2.0 — универсальная серия встраиваемых в грунт светильников, разработанная для создания как интенсивного заливающего, так и акцентного освещения фасадов, малых архитектурных форм и элементов городской среды. Серия представлена в четырёх типоразмерах, что позволяет точно подобрать решение под задачи различного масштаба и характера светового акцента.

Применение

Фасады зданий, скульптуры, памятники, лестничные марши, пешеходные зоны, элементы благоустройства и ландшафтного дизайна.

Преимущества

- Широкий диапазон углов излучения: 25°, 4°, 10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 80° — для максимально точной настройки светораспределения под конкретную архитектурную задачу;
- Возможность исполнения в монохромном или полноцветном свете — для динамичных, выразительных световых сценариев;
- Фронтальная маска из нержавеющей стали или алюминия с декоративным анодированием (в т.ч. цветным) — на выбор под архитектуру объекта;
- Закладной стакан и герметичные коннекторы — в комплекте, для удобства монтажа и надежности подключения;
- Высокая степень герметичности и механической защиты — подходит для эксплуатации в общественных местах;
- Защитная шторка — делает свет мягче и снижает слепящее действие, особенно актуально в зонах пешеходного трафика.

Сертификаты

ТР ТС 004, 020, 037



Характеристики



Кп<5%

CRI>80

230 В

24 В

IP67

УХЛ1

ГАРАНТИЯ
2
года

-30°С +45°С

IK09

Варианты исполнения



Доступные мощности

15 Вт

24 Вт

36 Вт

72 Вт



Цветовая температура/цвет свечения



2200K



5000K



3000K



6500K



4000K



RGBW



Оранжевый



Синий



Зеленый



Красный



RGB

Рекомендованные артикулы

Исполнения



Цвет маски



Чёрный анод.



Нержавеющая сталь

КСС



2,5°



4°



10°



15°



30°



45°



60°



80°

Способы монтажа

Грунтовый

