

12-24В Compact и Flip





Низковольтные модификации Flip и Compact для использования в централизованных системах аварийного освещения.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:















- ▶ Напряжение питания AC/DC 12-24В
- ▶ Отсутствие встроенной АКБ
- ▶ Корпус из неподдающего горению материала
- ▶ Высокая яркость подсветки пиктограмм

Технические характеристики

	Flip	Compact
Степень защиты	IP40	IP65
Дистанция распознавания	30 метров	18 метров
Пиктограммы	2 шт. в комплекте	Заказываются отдельно
Макс. размер ДхШхВ:	310x230x35мм	215x100x50мм
Минимальная яркость	200 кд/м ²	100 кд/м ²
Номинальное напряжение:	12-24 В	
Потребляемая мощность	3 Вт	
Тип монтажа	Накладной	
Материал корпуса	Поликарбонат	
Температура эксплуатации	-10...+40°C	

Артикул	Модификация	
V1-EM-70432-02V24-4000365	Световой указатель "ВАРТОН" Flip серии Advanced 3W IP40 12-24V AC/DC	
V1-EM-00432-01V24-6500265	Светильник аварийно-эвакуационный "ВАРТОН" Compact серии Advanced 2W IP65 12-24V AC/DC	

Пиктограммы

Описание	Артикул для Flip	Артикул для Compact	Описание	Артикул для Flip	Артикул для Compact
	V4-EM-00.0035.ADV-0001	V5-EM04-60.004.003		V4-EM-00.0035.ADV-0008	V5-EM04-60.004.018
	V4-EM-00.0035.ADV-0002	V5-EM04-60.004.013		V4-EM-00.0035.ADV-0004	V5-EM04-60.004.023
	V4-EM-00.0035.ADV-0006	V5-EM04-60.004.016		V4-EM-00.0035.ADV-0003	V5-EM04-60.004.024
	V4-EM-00.0035.ADV-0005	V5-EM04.60.004.021		V4-EM-00.0035.ADV-0032	V5-EM02-60.002.032
	Поставляется в комплекте со световым указателем	V5-EM04-60.004.022		V4-EM-00.0035.ADV-0031	V5-EM02-60.002.031
	Поставляется в комплекте со световым указателем	V5-EM04-60.004.019		V4-EM-00.0035.ADV-0030	V5-EM02-60.002.030
	V4-EM-00.0035.ADV-0007	V5-EM04-60.004.017		V4-EM-00.0035.ADV-0041	V5-EM04-60.004.012