

Аварийно-эвакуационное освещение. Серия Basic.



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ▶ Невысокая стоимость
- ▶ Соответствие требованиям ГОСТ
- ▶ Модели серии позволяют полностью закрыть среднестатистический типовый проект АО: жилой комплекс, административное или офисное здание, торговый центр включая парковку

Двухсторонние модели:

Модель	Flip Basic	Twofold
Изображение		
Артикул	V1-R0-70617-02A02-2000365	V1-R0-70617-02A02-2500365
Дальность распознавания совместимых пиктограмм	28 метров	30 метров
Пиктограммы в комплекте	Да	Нет
Возможность заказать специальные пиктограммы	Нет	Да
Способ монтажа	Накладной / Торцевой	Накладной
Входное рабочее напряжение	~230В 50/60Гц	
Мощность	3 Вт	3,5 Вт
Возможность менять тип действия	Нет	Да
Класс электробезопасности	II	
Тип аккумуляторной батареи	Ni-Cd	LiFePO4
Время работы в аварийном режиме	1,5 часа	3 часа
Время заряда аккумуляторной батареи	24 часа	
Корпус	Поликарбонат	
Класс защиты	IP20	IP65
Рабочий температурный диапазон	+5 ... +40°C	+1... +45°C
Наличие кнопки «Тест» и индикатора заряда	Да	

Универсальная бюджетная модель:

Модель	Evade		
Изображение			
Артикул	V1-R0-70354-02A02-2000365	V1-R0-70354-02A02-2200365	V1-R0-70354-02A02-2400365
Дальность распознавания совместимых пиктограмм	30 метров		
Пиктограммы в комплекте	Да	Да	Нет
Возможность заказать специальные пиктограммы	Нет	Нет	Да
Способ монтажа	Накладной	Подвесной	Накладной
Входное рабочее напряжение	~230В 50/60Гц		
Мощность	3 Вт		
Возможность менять тип действия	Нет		
Класс электробезопасности	II		
Тип аккумуляторной батареи	Ni-Cd		
Время работы в аварийном режиме	1,5 часа		
Время заряда аккумуляторной батареи	24 часа		
Корпус	Алюминий / Поликарбонат		
Класс защиты	IP20		
Рабочий температурный диапазон	+1... +45°C		
Наличие кнопки «Тест» и индикатора заряда	Да		

Аварийный светильник:

Модель	Defendo
Изображение	
Артикул	V1-R0-70355-21A01-6500365
Дальность распознавания совместимых пиктограмм	18 метров
Пиктограммы в комплекте	Нет
Возможность заказать специальные пиктограммы	Да
Способ монтажа	Накладной
Входное рабочее напряжение	~230В 50/60Гц
Мощность	3,5 Вт
Возможность менять тип действия	Да
Световой поток	150лм
Световой поток в аварийном режиме	150лм
Класс электробезопасности	II
Тип аккумуляторной батареи	LiFePO4
Время работы в аварийном режиме	3 часа
Время заряда аккумуляторной батареи	24 часа
Корпус	Поликарбонат
Класс защиты	IP65
Рабочий температурный диапазон	+1... +45°C
Наличие кнопки «Тест» и индикатора заряда	Да

Пиктограммы:

Внешний вид	Twofold / Evade	Defendo	Внешний вид	Twofold / Evade	Defendo
	V5-EM03-60.003.003	V5-EM02-60.002.003		V5-EM03-60.003.018	V5-EM02-60.002.018
	V5-EM03-60.003.001	V5-EM02-60.002.013		V5-EM03-60.003.023	V5-EM02-60.002.023
	V5-EM03-60.003.016	V5-EM02-60.002.016		V5-EM03-60.003.024	V5-EM02-60.002.024
	V5-EM03.60.003.021	V5-EM02.60.002.021		V5-EM03-60.003.038	V5-EM02-60.002.038
	V5-EM03-60.003.022	V5-EM02-60.002.022		V5-EM03-60.003.037	V5-EM02-60.002.037
	V5-EM03-60.003.019	V5-EM02-60.002.019		V5-EM03-60.003.013	V5-EM02-60.002.001
	V5-EM03-60.003.017	V5-EM02-60.002.017		V5-EM03-60.003.041	V5-EM02-60.002.041