

Производитель:
SHENZHEN EXC-LED TECHNOLOGY CO., LTD
Промышленный парк EXC, № 589, Кенонг-
роуд, район Гуанмин, Шэньчжэнь, Китай

Импортер: ООО ТПК "Вартон", 121354, г.
Москва, ул. Дорогобужская, д14, стр.6,
Российская Федерация
www.varton.ru, e-mail: info@varton.ru

Служба технической поддержки:
help@varton.ru



Дата производства _____

Модель	Артикул	Место и дата продажи	Штамп магазина и подпись продавца

ПАСПОРТ и РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ на архитектурные светильники серии Tochka.

Основные сведения

Светильник высокой яркости, предназначенный для создания декоративных световых эффектов и построения медиафасадов. Благодаря компактному размеру, высокой степени защиты и различным типам рассеивателей, светильник позволяет создавать на фасадах динамичные световые композиции, узоры и видеоконтент. Установка возможна как поштучно, так и в линию.



Общие параметры

- ↔ Напряжение питания: 24В
- ↔ Индекс цветопередачи Ra >80
- ↔ Срок службы светодиодов: 50 000 ч
- ↔ Управление: DMX
- ↔ Класс защиты от поражения электрическим током: III
- ↔ Степень защиты оболочки: IP66
- ↔ Ударопрочность: IK08
- ↔ Габариты: 105x105x62,5 мм

- ↔ **Комплект поставки**
Светильник – 1 шт.
Паспорт – 1 шт.
Упаковка – 1 шт.

Технические характеристики

Артикул	Мощность (Вт)	Рассеиватель	КЦТ, К / RGBW	Световой поток, Лм
V1-G1-91515-230P0-6600530	5	Опаловый	3000	200
V1-G1-91515-23G00-6600530	5	Прозрачный	3000	250
V1-G1-91515-230P0-6600540	5	Опаловый	4000	200
V1-G1-91515-23G00-6600540	5	Прозрачный	4000	250
V1-G1-91515-230P0-6600550	5	Опаловый	5000	200
V1-G1-91515-23G00-6600550	5	Прозрачный	5000	250
V1-G1-91515-230P0-66005RB	5	Опаловый	RGB	150
V1-G1-91515-23G00-66005RB	5	Прозрачный	RGB	150
V1-G1-91515-230P0-66005XX	5	Опаловый	RGBW	150
V1-G1-91515-23G00-66005XX	5	Прозрачный	RGBW	150
V1-G1-TE515-23G00-6600540	5	Прозрачный	4000	250
V1-G1-71515-230P0-66005XX	5	Опаловый	RGBW	150
V1-G1-71515-230P0-6600530	5	Опаловый	3000	200

↔ Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия, в любое время и без предварительного уведомления.

Установка и подключение изделия

- ⇨ Подключите светильник к сети 24В используя коннектор.
- ⇨ Прикрепите светильник к освещаемой стене.

Эксплуатация и техника безопасности

- ⇨ Эксплуатация светильника производится в соответствии с "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей";
- ⇨ Монтаж, демонтаж и обслуживание электротехнической продукции ВАРТОН® должны производиться при выключенном электропитании;
- ⇨ Во избежание несчастных случаев категорически запрещается производить монтаж и демонтаж электротехнической продукции при включенном электропитании;
- ⇨ Светодиодные светильники ВАРТОН® и комплектующие при подключении не должны иметь механических повреждений;
- ⇨ При монтаже необходимо соблюдать инструкции по подключению – неверное соединение может повредить изделие;
- ⇨ Светодиодные светильники ВАРТОН® могут использоваться только с источниками питания ВАРТОН®, предоставляемых в комплекте к изделию;
- ⇨ Проводить монтаж электротехнической продукции ВАРТОН® рекомендуется в соответствии с приложенными инструкциями лицом, имеющим специальный допуск для проведения соответствующих работ;
- ⇨ В целях повышения надежности и увеличения срока службы рекомендуется периодически осматривать находящуюся в эксплуатации электротехническую продукцию с целью обнаружения возможного загрязнения, механических повреждений и оценки работоспособности;



Внимание! Перед установкой или заменой отключите питание!

Сертификация и утилизация

- ⇨ Вся продукция ВАРТОН® соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях

электротехники и радиоэлектроники».

- ⇨ Светодиодные светильники ВАРТОН® экологически безопасны, не требуют специальных условий и разрешений для утилизации, не относятся к опасным отходам.

Условия транспортировки и хранения

- ⇨ Условия транспортировки светильников в зависимости от воздействия механических факторов должны соответствовать группе С ГОСТ 23216, в том числе в части воздействия климатических факторов – группе условий хранения 2 по ГОСТ 15150.
- ⇨ Условия хранения светильников должны соответствовать группе условий хранения 2 ГОСТ 15150.
- ⇨ При соблюдении описанных выше условий срок хранения светильников не ограничен.

Гарантийные обязательства

- ⇨ Замена вышедшей из строя электротехнической продукции осуществляется при наличии счета-фактуры и данной инструкции или при наличии и кассового чека, и данной инструкции, и/или гарантийного талона, а также при сохранении на светильнике маркировки о дате его производства;
- ⇨ Гарантийный срок 36 месяцев от даты покупки при условии соблюдения условий эксплуатации, но не более 38 месяцев от даты производства ;
- ⇨ Гарантия не распространяется на светильники, поврежденные в ходе эксплуатации или неправильно установленные.
- ⇨ Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет 8 лет;
- ⇨ При отсутствии штампа магазина или торгующей организации срок гарантии исчисляется со дня выпуска светодиодного светильника ВАРТОН®;
- ⇨ Светильник соответствует ТУ и признан годным к эксплуатации;

